

# P CUT 90


ATELIER PROFESSIONNEL  
TRONÇONNEUSE POUR PRODUCTION DE FLEXIBLES



## POINTS FORTS

- Très puissante
- Résistante pour des coupes extrêmes
- Cintrage hydraulique ajustable
- Frein moteur en standard
- Démarrage électronique
- Système d'aspiration de fumée intégré à la table de coupe.

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Lame rainurée



Compteurs de production



Connecteur aspirateur de fumée



CME Pédale électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

### CAPACITÉ

- 2wb: 3½" max.
- 4ws: 3½" max.
- 6ws: 3" max.

### VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

### LAME RAINURÉE

520 mm (20.5") included

### DIAM. EXT. MAX.

125 mm (5")

### MOTEUR

9,0 kW

### REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 130 mm  
Équipement de série :  
Cintrage hydraulique, frein moteur

### VOLTAGES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

### DIMENSIONS

1000 x 1060 x 1350 mm  
(39 x 42 x 53")

### POIDS NET

260 kg (573 lb)



Rail de coupe



Dévidoir



Extracteur de fumée



DV 32