

S CUT 30 L

TALLER DE REPARACIÓN Y PROFESIONAL
CORTADORA DE PRODUCCIÓN



BENEFICIOS

- Compacta
- Fácil de usar
- Versátil
- Disco ondulado para alto rendimiento
- Corte neto con un mínimo de humo
- Ergonómica y de fácil mantenimiento
- Colector de virutas incluido

ESTÁNDAR



Conector de succión
de humo



Colector de virutas



Disco ondulado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 1¾" max.
- Industrial: 2"

VOLTAJES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

3000 rpm

DIMENSIONES

765 x 500 x 1150 mm
(30 x 20 x 45")

DIÁM. DISCO ONDULADO

254 mm (10")

EMBALAJE EN CAJA

800 x 600 x 1200 mm

DIÁM. EXT. MÁX. MANGUERA

85 mm (3.34")

(32 x 24 x 47")

MOTOR

3.0 kW

PESO NETO

92 kg (203 lb)

PESO BRUTO

120 kg (265 lb)

Monofásico factor de servicio S3 25%

OPCIONES



Carril de corte



Disco dentado