

S CUT 30 L

EINSTEIGER- UND FACHWERKSTATT
TRENNMASCHINE BODENMODELL

HAUPTMERKMALE

- Kompakte Ausführung
- Einfache und sichere Bedienung
- Sauberer Schnitt durch Trennscheibe mit Wellenschliff
- Leistungsstarkes, effizientes und raucharmes Trennen
- Ergonomisch, leicht zu reinigen
- Integrierter Spanauffangbehälter



STANDARD

Anschluss für
Rauchabsaugung

2 Spanauffangbehälter

Trennscheibe mit
Wellenschliff

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT

2WB: 2" max.
4WS: 2" max.
6WS: 1¾" max.
Industrieschläuche: 2"

SPANNUNGEN

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

DREHZAHL

3000 U/min

ABMESSUNGEN

765 x 500 x 1150 mm
(30 x 20 x 45")

DURCHMESSER
TRENNSCHEIBE MIT
WELLENSCHLIFF

254 mm (10")

VERPACKUNGSGRÖSSE

800 x 600 x 1200 mm
(32 x 24 x 47")

SCHLAUCH-OD. MAX.

85 mm (3,34")

MOTOR

3,0 kW

EIGENGEWICHT

92 kg (203 lbs)

BRUTTOGEWICHT


120 kg (265 lbs)

Einphasig S3, Betriebsfaktor 25 %

OPTIONAL



Schneidschiene

Geschlitzte
Trennscheibe