

S CUT 30 L

OFFICINA BASE E PROFESSIONALE
TAGLIERINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design compatto
- Facile e sicura da usare
- Lama ondulata per un taglio netto
- Taglio altamente efficace con fumo ridotto al minimo
- Ergonomica, facile da pulire
- Raccoglitore di polvere integrato



STANDARD



Connettore per aspirazione fumi



2 raccoglitori di polvere



Lama ondulata

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 1¾" max.
- Industriale: 2"

VOLTAGGIO

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

DIMENSIONI

765 x 500 x 1150 mm
(30 x 20 x 45")

DIAMETRO DELLA LAMA ONDULATA

254 mm (10")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 1200 mm

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

85 mm (3-3/4")

(32 x 24 x 47")

MOTORE

3.0 kW

PESO NETTO

92 kg

PESO LORDO


120 kg

Monofase S3 Fattore di servizio di 25%

OPZIONALE



Binario di taglio



Lama scanalata