

XL CRIMP 550/XL CRIMP 550-16

TALLER XXL
PRENSA INDUSTRIAL



BENEFICIOS

- Apertura muy amplia
- Mordaza inferior fija
- Mordazas largos disponibles
- Fuerza de prensado elevada
- Máquina simétrica
- Altura de trabajo adecuada
- Ergonómica
- Sistema Safe Crimp (SCS)
- Capacidad de prensado paso por paso con SCS

ESTÁNDAR



Sistema Safe Crimp SCS



Almacenamiento de mordazas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XL CRIMP 550	XL CRIMP 550-16
CAPACIDAD*	Industrial: 12"	Industrial: 16"
FUERZA DE PRENSADO	550 t	550 t
APERTURA SIN MORDAZAS	490 mm (19.291")	660 mm (25.984")
APERTURA CON MORDAZAS	+130 mm (+5.118")	+160 mm (6.299")
LONGITUD DEL PORTA-MORDAZAS	200 mm (7.874")	200 mm (7.874")
MOTOR	5.5 kW	5.5 kW
VOLTAGES	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph
DIMENSIONES - MÁQUINA	1300 x 1050 x 2230 mm (35 x 41 x 88")	1450 x 1100 x 2300 mm (57 x 43 x 91")
DIMENSIONES - UNIDAD ALIM.	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")
PESO - MÁQUINA	4000 kg (8818 lb)	4300 kg (9480 lb)
PESO - UNIDAD ALIM.	500 kg (1102 lb)	500 kg (1102 lb)
DATOS TÉCNICOS	Diámetros de mordazas disponibles bajo demanda	

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.