

XL CRIMP 550/XL CRIMP 550-16

XXL-WERKSTATT



HAUPTMERKMALE

- Sehr große Öffnung
- Unterer Grundbacken feststehend
- Lange Backen verfügbar
- Hohe Presskraft
- Symmetrische Maschine
- Geringe Arbeitshöhe
- Ergonomisch
- Safe Crimp-System (SCS)
- SCS-Pressablaufsteuerung

STANDARD



SCS-Safe Crimp-System



Backenablage

TECHNISCHE DATEN

	XL CRIMP 550	XL CRIMP 550-16
KAPAZITÄT*	Industrieschläuche: 12"	Industrieschläuche: 16"
PRESSKRAFT	550 t	550 t
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	490 mm (19,291")	660 mm (25,984")
ÖFFNUNG MIT BACKEN	+ 130 mm (+ 5,118")	+160 mm (+ 6,299")
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	200 mm (7,874")	200 mm (7,874")
MOTOR	5,5 kW	5,5 kW
SPANNUNGEN	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph
MASCHINEN-ABMESSUNGEN	1300 x 1050 x 2230 mm (35 x 41 x 88")	1450 x 1100 x 2300 mm (57 x 43 x 91")
ABMESSUNGEN HYDRAULIKAGGREGAT	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")
MASCHINENGEWICHT	4000 kg (8818 lbs)	4300 kg (9480 lbs)
GEWICHT HYDRAULIKAGGREGAT	500 kg (1102 lbs)	500 kg (1102 lbs)
ANMERKUNGEN	Backensätze sind auf Anfrage erhältlich.	

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Digitaler Messschieber