

## XL CRIMP 550/XL CRIMP 550-16

OFFICINA XXL



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Apertura molto ampia
- Morsetto inferiore fisso
- Morsetti lunghi disponibili
- Forza di crimpatura elevata
- Macchina simmetrica
- Altezza di lavoro bassa
- Ergonomica
- Sistema Safe Crimp System (SCS)
- Possibilità di sequenze di crimpatura con sistema SCS

## STANDARD


Sistema SCS  
(Safe Crimp System)Spazio per stoccaggio  
dei morsetti

## SPECIFICHE TECNICHE

	XL CRIMP 550	XL CRIMP 550-16
CAPACITÀ*	Industriale: 12"	Industriale: 16"
FORZA DI CRIMPATURA	550 t	550 t
APERTURA COMPLETA	490 mm (19.291")	660 mm (25.984")
APERTURA CON MORSETTI	+130 mm (+5.118")	+160 mm (6.299")
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	200 mm (7.874")	200 mm (7.874")
MOTORE	5,5 kW	5,5 kW
VOLTAGGIO	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph
DIMENSIONI DELLA MACCHINA	1300 x 1050 x 2230 mm (35 x 41 x 88")	1450 x 1100 x 2300 mm (57 x 43 x 91")
DIMENSIONI DEL IMPIANTO IDRAULICO	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")
PESO DELLA MACCHINA	4000 kg	4300 kg
PESO DEL IMPIANTO IDRAULICO	500 kg	500 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE	Dimensioni dei morsetti disponibili a richiesta	

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Calibro digitale