

S CRIMP 137 EVO R

OFFICINA DI MANUTENZIONE
CRIMPATRICE DA BANCO VERTICALE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Testa regolabile in posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all'operatore

Compatta

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	MOTORE
2wb / 4ws: 1 1/4" max.	1.5 kW (110V)
Industriale: 1 1/2" max.	2.2 kW (230V)
RANGE DI CRIMPATURA	VOLTAGGIO
4-70 mm (0.157 - 2.756")	110 V, 1Ph, 60 Hz
FORZA DI CRIMPATURA	220/240 V, 1 Ph, 50 Hz
137 t	380/415 V, 3 Ph + N, 50 Hz
APERTURA CON MORSETTI	+12/24V
+28 mm (+1.102")	Altri voltaggi disponibili a richiesta
APERTURA COMPLETA	DIMENSIONI
100 mm (3.937")	360 x 530 x 620 mm (14 x 21 x 25")
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	PESO NETTO
75 mm (2.953")	85 kg
MORSETTI STANDARD	PESO LORDO
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51	89 kg
RUMOROSITÀ	
70 dB A	

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Attrezzo per sostituzione rapida



Pannello di tipo EVO R per stoccaggio dei morsetti