

## S TEST 2000 XL

## BANC D'ESSAI SUR BATI -HAUTE PRESSION

## POINTS FORTS

Simple d'utilisation et robuste

Sécurisé: bac acier, protection plexiglas et grille acier

Possibilité de tester 6 flexibles simultanément

Chargement de palette avec chariot

Pression variable jusqu'à 2000 bars



Modèle présenté : version bac XL ISD

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## CAPACITÉ INDICATIVE

3/16" - 2"

## CONNEXION FLEXIBLES

6 maximum

## CONSOMMATION D'AIR

1000 L/min

## TEMPS OUVERTURE/FERMETURE

10-14 seconds

## PRESSION MAXI

2000 bar (29000 psi)

## DIMENSIONS (BAC)

1400 x 900 x 600 mm  
(55 x 35 x 24")

## DIMENSIONS (PUPITRE)

700 x 1200 x 1220 mm  
(28 x 47 x 48")

## COLISAGE (BAC)

1600 x 1200 x 1280 mm  
(63 x 47 x 50")

## COLISAGE (PUPITRE)

1000 x 1200 x 1280 mm  
(39 x 47 x 50")

## POIDS NET

500 kg (1323 lb)

## POIDS BRUT

600 kg (1102 lb)

## REMARQUES

-Entrée minimale d'air comprimé 8,5 bars (123 psi)  
-Pression de test minimum 250 bar (3626 psi), avec option de basse pression 50 bar (725 psi) (seulement pour la version XL ISD)

## OPTIONS

## EQUIPEMENT STANDARD

## XL ISD:

- Lumière incluse
- Panneau à écran tactile
- Imprimante

## XL E:

- Lumière incluse
- Affichage numérique de mesure avec connexion USB pour rapport de test et sauvegarde

## EQUIPEMENT EN OPTION

- Pompe de gavage autonome
- Système de soufflage d'air sur les deux modèles XL ISD ou XLE
- Pompe basse pression (uniquement pour XL ISD)