

S TEST 2000 XL

BANCO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN
ALTA PRESIÓN

BENEFICIOS

Fácil utilización y robusta

Securizado: cámara de prueba en acero, cubierta de protección y rejilla en acero

Posibilidad de probar 6 flexibles simultáneamente

Presión variable hasta 2000 bars



Modelo presentado: versión cámara de prueba XL ISD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD INDICATIVA

3/16" - 2"

CONEXIÓN FLEXIBLES

6 máximo

CONSUMO DE AIRE

1000 L/min

TIEMPO APERTURA/CIERRE

10-14 segundos

PRESIÓN MÁXIMA

2000 bar (29000 psi)

DIMENSIONES (CÁMARA DE PRUEBA)

1400 x 900 x 600 mm
(55 x 35 x 24")

DIMENSIONES (PUPITRE)

700 x 1200 x 1220 mm
(28 x 47 x 48")

EMBALAJE EN CAJA
(CÁMARA DE PRUEBA)

1600 x 1200 x 1280 mm

(63 x 47 x 50")

EMBALAJE EN CAJA
(PUPITRE)

1000 x 1200 x 1280 mm

(39 x 47 x 50")

PESO NETO

500 kg (1102 lb)

PESO BRUTO

600 kg (1323 lb)

DATOS TÉCNICOS

-Entrada minimal de aire
presurizado 8,5 bars (123 psi)
-Presión de prueba mínimo
250 bars (3626 psi), con
opción de baja presión 50
bars (725 psi) (solamente para
la versión XL ISD)

OPCIONES

OPCIONES ESTÁNDAR

XL ISD:

- Luz incluida
- Panel con pantalla táctil
- Impresora

XL E:

- Luz incluida
- Visualización numérica de medidas con conexión USB para reporte de prueba y salvaguardia

OPCIONES

- Bomba de refuerzo autónoma
- Sistema de soplado de aire en ambos modelos XL E o XL ISD
- Bomba baja presión (solamente para XL ISD)