

P CRIMP 200

FÜR DIE MASSENFERTIGUNG
STAND-SCHLAUCHPRESSE, SCS-SYSTEM



HAUPTMERKMALE

- Kontrolle durch Safe Crimp-System (SCS)
- Hohe Fertigungskapazität (kleiner/mittlerer Durchmesser)
- Geräuscharm
- Präzise
- Robust
- Erhältlich mit SCE-Steuerung

STANDARD



Schnellwechselwerkzeug

SCS-Safe Crimp-System

Spiegel

Elektrischer Fußschalter

Backenablage

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	GERÄUSCHPEGEL
Industrieschläuche: 2" max. 4WS: 1½" max.	< 55 dBA
PRESSBEREICH	MOTOR
4-70 mm (0,157-2,756")	5,5 kW
PRESSKRAFT	SPANNUNGEN
200 t	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz 380/415 V, 3 Ph, 50 Hz 208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	ABMESSUNGEN
+ 51 mm (+ 2")	890 x 690 x 1380 mm (35 x 27 x 54")
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	VERPACKUNGSGRÖSSE
131 mm (5,157")	1120 x 1020 x 1725 mm (44 x 40 x 68")
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	EIGENGEWICHT
95 mm (3,740")	600 kg (1323 lbs)
STANDARDBACKEN	
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	

* Je nach Schlauchttyp und -armaturen.

OPTIONAL

Aluminium-Schnellwechselwerkzeug

Mechanischer Anschlag

Digitaler Messschieber