

P CRIMP 140

PRODUKTIONSPRESSE  
MASCHINE MIT SCS-SYSTEM



HAUPTMERKMALE

- Safe Crimp Control System (SCS)
- Große Produktionskapazität (für kleine und mittlere Durchmesser)
- Geräuscharm
- Hohe Präzision
- Robuste Bauweise
- Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Pressbacken durch ergonomischen Schnellwechsler
- Schmales Gehäuse erlaubt einfaches Verpressen von kurzen Schlauchleitungen

STANDARD



Schnellwechselwerkzeug



SCS-Safe Crimp-System



Spiegel



Elektrischer Fußschalter



Backenablage

TECHNISCHE DATEN


<b>KAPAZITÄT*</b>	<b>GERÄUSCHPEGEL</b>
2wb: 1¼" max.	<69 dB A
4ws: 1¼" max.	<b>MOTOR</b>
<b>PRESSBEREICH</b>	5,5 kW
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	<b>SPANNUNGEN</b>
<b>PRESSKRAFT</b>	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
140 t	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
<b>ÖFFNUNG MIT BACKEN</b>	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
+45 mm (+1.772")	<b>ABMESSUNGEN</b>
<b>ÖFFNUNG OHNE BACKEN</b>	890 x 810 x 1390 mm
125 mm (4.921")	(35 x 32 x 55")
<b>LÄNGE DER GRUNDBACKEN</b>	<b>VERPACKUNGSGRÖSSE</b>
80 mm (3.150")	1120 x 1020 x 1770 mm
<b>STANDARDBACKEN</b>	(44 x 40 x 70")
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	<b>EIGENGEWICHT</b>
	675 kg (1488 lb)

\* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Mechanischer Anschlag



Rückblickkamera