

P CRIMP 320

FÜR DIE MASSENFERTIGUNG
STAND-SCHLAUCHPRESSE

HAUPTMERKMALE

- Hohe Presskraft
- Große Öffnung
- Kontrolle durch Safe Crimp-System (SCS)
- Große Auswahl an Backen für Industrieschläuche
- Robuste Bauweise
- Schnell und ergonomisch
- Geräuscharm



STANDARD



Schnellwechselwerkzeug

SCS-Safe Crimp-System

Spiegel

Elektrischer Fußschalter

Backenablage

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	GERÄUSCHPEGEL
2WB: 3" max.	< 65 dBA
4WS: 2" max.	MOTOR
6WS: 2" max.	5,5 kW/7,5 kW (schnelle Version)
Textil- und Saugschlauch: 4" max.	SPANNUNGEN
PRESSBEREICH	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
4-130 mm (0,157-5,118")	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
PRESSKRAFT	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
320 t	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	ABMESSUNGEN
+ 80 mm (+ 3,149")	1240 x 995 x 1615 mm
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	(49 x 39 x 64")
207 mm (8,149")	VERPACKUNGSGRÖSSE
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	1400 x 1100 x 1960 mm
100 mm (3,937")	(55 x 43 x 77")
STANDARDBACKEN	EIGENGEWICHT
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	2000 kg (4409 lbs)
	BRUTTOGEWICHT
	2300 kg (5071 lbs)

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Backenablage

Prägebacken

Rückblickkamera

Aluminium-Schnellwechselwerkzeug

Mechanischer Anschlag

Seitliche Ablage und Pushing Panel

Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche

Digitaler Messschieber