

S CRIMP 137 EVO R

OFFICINA DI MANUTENZIONE
CRIMPATRICI DA BANCO VERTICALE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Testa regolabile in posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all'operatore

Compatta

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb / 4ws: 1¼" max.

Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4- 70 mm (0.157 - 2.756")

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

APERTURA COMPLETA

100 mm (3.937")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm (2.953")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

RUMOROSITÀ

70 dB A

MOTORE

1.5 kW (110V)

2.2 kW (230V)

VOLTAGGIO

110 V, 1Ph, 60 Hz

220/240 V, 1 Ph, 50 Hz

380/415V, 3 Ph + N, 50 Hz

+12/24V

Altri voltaggi disponibili a richiesta

DIMENSIONI

360 x 530 x 620 mm

(14 x 21 x 25")

PESO NETTO

85 kg

PESO LORDO

89 kg

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Attrezzo per sostituzione rapida



Pannello di tipo EVO R per stoccaggio dei morsetti