

S CRIMP 240 EVO

FACHWERKSTATT
TISCHGERÄT



HAUPTMERKMALE

- 240-Tonnen-Presskraft für Schläuche bis 2"
- Einfach bedienbar und robust
- Radiale Backenbewegung
- Hohe Presskraft
- Umfangreiches Backensortiment für Hydraulikschläuche
- Einfache Einrichtung und Wartung
- Schnell und zuverlässig
- Abgebildetes Modell mit SCE-Steuerung

VERSCHIEDENE STEUERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH



TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	GERÄUSCHPEGEL
2WB: 2" max.	< 70 dBA
4WS: 2" max.	MOTOR
6WS: 1¾" max.	4,0 kW
PRESSBEREICH	SPANNUNGEN
4-76 mm (0,157-2,992")	220/240V, 3 Ph, 50 Hz
PRESSKRAFT	380/415V, 3 Ph, 50 Hz
240 t	208/240V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	380/415V, 3 Ph, 60 Hz
+ 38 mm (+ 1,496")	Weitere Spannungen auf Anfrage
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	ABMESSUNGEN
118 mm (4,645")	765 x 400 x 650 mm
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	(30 x 16 x 26")
+ 100 mm (+ 3,937")	EIGENGEWICHT
STANDARDBACKEN	165 kg (364 lbs)
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70	

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL

GREEN **YELLOW** **RED**

Wartungskit

Elektrischer Fußschalter

Backenablage

Backenablagelisch

Backenablagelisch EVO R

Schnellwechselwerkzeug

Aluminium-Schnellwechselwerkzeug

Mechanischer Anschlag

Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche

Prägebacken

Digitaler Messschieber

Backenablage EVO