

V CRIMP 240 L

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	MOTOR
2WB: 2" max.	2,0 kW
4WS: 2" max.	SPANNUNGEN
6WS: 1" max.	12 V
PRESSBEREICH	24 V
4-76 mm (0,157-2,992")	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
PRESSKRAFT	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
240 t	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
+ 38 mm (+ 1,496")	ABMESSUNGEN
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	320 x 360 x 350 mm
118 mm (4,646")	(13 x 13,5 x 14")
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	VERPACKUNGSGRÖSSE
100 mm (3,937")	800 x 600 x 830 mm
STANDARDBACKEN	(31 x 24 x 33")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70	EIGENGEWICHT
GERÄUSCHPEGEL	130 kg (287 lbs)
72 dBA	BRUTTOGEWICHT
ANMERKUNGEN	180 kg (397 lbs)
Abmessungen des Hydraulikaggregats: 440 x 320 x 320 mm (17 x 13 x 13")	
* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.	

OPTIONAL

Wartungskit

- Schnellwechselwerkzeug
- Aluminium-Schnellwechselwerkzeug
- Backenablage
- Prägebacken
- Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche
- Backenablage
- Akku und Ladegerät
- Ergonomische Messschraube