

V CRIMP 350

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Große Öffnung
- Hohe Presskraft
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz
- Optionale Remote-Kopfmontage

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*

- 2WB: 3" max.
- 4WS: 2" max.
- 6WS: 2" max.
- Textil-/Saugschlauch: 4"

PRESSBEREICH

4–130 mm (0,157–5,118")

PRESSKRAFT

350 t

ÖFFNUNG MIT BACKEN

+ 54 mm (+ 2,125")

ÖFFNUNG OHNE BACKEN

180 mm (7,086")

LÄNGE DER GRUNDBACKEN

115 mm (4,528")

STANDARDBACKEN

- 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

GERÄUSCHPEGEL

< 65 dBA

MOTOR

2,0 kW

SPANNUNGEN

- 12 V
- 24 V

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz

380/415 V, 3 Ph, 50 Hz

208/240 V, 3 Ph, 60 Hz

380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

ABMESSUNGEN

650 x 550 x 750 mm

(26 x 22 x 30")

VERPACKUNGSGRÖSSE

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

EIGENGEWICHT

210 kg (463 lbs)

BRUTTOGEWICHT

260 kg (573 lbs)

SICHERHEITSHINWEIS

Mögliche Einschränkungen bei doppelten Ellenbogenarmaturen.

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Wartungskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku und Ladegerät