

## P SKIVE 300

ATELIER DE SERVICE ET PROFESSIONNEL  
DÉNUDEUSE POUR PRODUCTION DE FLEXIBLES

### POINTS FORTS

- Système plug'n skive
- Grand récupérateur de débris
- Couteaux solides et ajustables
- Convient à la production de gros volume
- 2 sens de rotation
- Variateur de vitesse pour version monophasé



Modèle présenté : Version OEM avec système de bridage pneumatique en option

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

#### CAPACITÉ

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 3" max. \*

#### VITESSE DE ROTATION

300 rpm

#### MOTEUR

0.9 kW

#### VOLTAGES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

#### DIMENSIONS

675 x 550 x 1130 mm  
(27 x 22 x 44")

\*avec système de bridage

#### COLISAGE

800 x 600 x 1200 mm  
(32 x 24 x 47")

#### POIDS NET

100 kg (220 lb)

#### POIDS BRUT

160 kg (353 lb)

#### REMARQUES

Équipements en option : système de bridage (recommandé à partir de 2")


Les outils de dénudage externe (ESA) et interne (IS) doivent être commandés séparément  
ESA, IS, ESP1, ESP2




Kit IS




Kit ESA




Kit ESP 1



Kit ESP 2



Système de bridage manuel



Système de bridage pneumatique



Régulateur de vitesse