

S CUT 75/P

FACHWERKSTATAUSSTATTUNG PRODUKTIONSSCHNEIDEMASCHINE

TRENN-
MASCHINEN

8



Pneumatikversion




Manuelle Ausführung

HAUPTMERKMALE

- Leistungsstark
- Strapazierfähig für schwierige Schnitte
- Äußerst robust für schwierige Schnitte
- Neugestaltung:
 - Wartungsfreundlich
 - Optimiert für Rauchabsaugung
- Motorbremse (optional)
- Pneumatikversion (optional)
- Optional für Industrieschläuche:
 - 540-mm-Trennscheibe für Schläuche mit einem OD von max. 150 mm

STANDARD



Geschlitzte
Trennscheibe

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT

2WB: 3" max.
4WS: 2" max.
6WS: 2" max.*

DREHZAHL

3000 U/min

DURCHMESSER GESCHLITZTE TRENNSCHEIBE

520 mm (20,5")
(im Lieferumfang)

SCHLAUCH-OD, MAX.

125 mm (5")**

MOTOR

7,5 kW

SPANNUNGEN

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

ABMESSUNGEN

910 x 820 x 1280 mm
(36 x 32 x 50")

EIGENGEWICHT

215 kg (474 lbs)

ANMERKUNGEN

Durchmesser Absauganschluss: 130 mm
Elektronischer Sanftanlauf
Optionale Ausstattung:
Motorbremse
Pneumatikversion
Andere Trennscheibe auf Anfrage

*Mindestluftdruck : 9,5 bar

** 150 mm bei optionaler 540-mm-Trennscheibe

OPTIONAL



Schneidschiene



Schlauchhaspel



DV 32



Rauchabzugsanlage