

S CUT 75/P

 UNITÀ DI PRODUZIONE PROFESSIONALI
 TAGLIERINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Molto potente
- Robusta, per tagli estremi
- Nuovo design:
 - Manutenzione facile
 - Efficienza nell'estrazione dei fumi
- Freno motore (opzione)
- Versione pneumatica (opzione)
- Opzione per tubi industriali:
 - Lama da 540 mm per tubi con diametro esterno max. 150 mm




Versione pneumatica



Versione manuale

STANDARD



Lama scanalata

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 3" max.
 4ws: 2" max.
 6ws: 2" max.*

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

DIAMETRO DELLA LAMA SCANALATA

520 mm (20,5") incluso

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

125 mm (5")**

MOTORE

7,5 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz
 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
 208/240 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONI

910 x 820 x 1280 mm
 (36 x 32 x 50")

PESO NETTO

215 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro del connettore di aspirazione: 130 mm

Avviamento elettronico graduale

Attrezzo opzionale:

Freno motore
 Versione pneumatica
 Lama aggiuntiva a richiesta

*Pressione minima dell'aria: 9,5 bar

**150 mm con lama opzionale da 540 mm

OPZIONALE



Binario di taglio



Svolgitore



DV 32



Estrattore fumi