

# S CUT 75/P

ATELIER PROFESSIONNEL  
TRONÇONNEUSE POUR COUPES INTENSIVES

TRONÇONNEUSES

8



Version pneumatique



Version manuelle

## POINTS FORTS


- Très puissante
- Grande capacité de coupe
- Résistante pour des coupes extrêmes
- Nouveau design :
  - Facilité de maintenance
  - Efficacité pour extraction de fumée

Frein moteur (Option)

Option pneumatique

Option pour tuyau industriel :  
- Lame 540 mm pour tuyaux de diamètre extérieur 150 mm MAX

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Lame rainurée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

### CAPACITÉ

- 2wb: 3" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 2" max.\*

### VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

### LAME RAINURÉE

520 mm (20.5") inclus

### DIAM. EXT. MAX

125 mm (5")\*

### MOTEUR

7,5 kW

### VOLTAGES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

### DIMENSIONS

910 x 820 x 1280 mm  
(36 x 32 x 50")

### POIDS NET

215 kg (474 lb)

### REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 130 mm  
Départage électronique progressif

### Équipement en option :

- Frein moteur
- Version pneumatique

\*Pression d'air minimal : 9,5 bar

\*\*150 mm avec l'option lame 540 mm



Rail de coupe



Dévidoir



DV 32



Extracteur de fumée