

S CRIMP 70 EVO R

OFFICINA DI MANUTENZIONE
VERTICALE DE BANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Testa regolabile in posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all' operatore

Compatto

Gamma di stampi standard disponibili



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb: 1" max.
4ws: 3/4" max.

RANGE DI CRIMPATURA

6 - 43 mm

FORZA DI CRIMPATURA

70 t

APERTURA CON MORSETTI

+20 mm (+0.787")

APERTURA COMPLETA

59 mm (2.323")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

60 mm

MORSETTI STANDARD

06, 08, 10, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30.

RUMOROSITÀ

70 dB A

MOTORE

2.2 kW

VOLTAGGIO

380/415V, 3 Ph + N, 50 Hz
220/240V 1ph, 50hz

DIMENSIONI

360 x 530 x 620 mm
(14 x 21 x 25")

PESO NETTO

58 kg (128 lb)

PESO LORDO

71 kg (156 lb)

*Portate indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione