

P CRIMP 140

TALLER DE PRODUCCIÓN
PRESNA DE PRODUCCIÓN SISTEMA SCS

BENEFICIOS

Sistema de control Safe Crimp (SCS)

Gran capacidad de producción (diámetros pequeños y medianos)

Silenciosa

Precisa

Robusta

Fácil instalación de las mordazas con la pistola ergonómica

ESTÁNDAR



Quick Change Gun



SCS Safe Crimp System



Mirror



Electrical Footswitch



Die Storage

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CAPACIDAD*	NIVEL DE RUIDO
2WB: 2" max.	<65 dB A
4ws: 1 1/4" max.	MOTOR
Industrial: 2-1/2" max.	4 kW
DIÁMETRO DE PRENSADO	VOLTAJES
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
140 t	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	DIMENSIONES
+45 mm (+1.772")	890 x 690 x 1380 mm
APERTURA SIN MORDAZAS	(35 x 27 x 54")
125 mm (4.921")	EMBALAJE EN CAJA
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	1120 x 1020 x 1725 mm
80 mm (3.150")	(44 x 40 x 68")
JUEGOS DE MORDAZAS	PESO NETO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	600 kg (1323 lb)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

OPCIONES



SRC pistola aluminio de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Pie de rey



Lector de código de barra