

P CRIMP 200

TALLER DE PRODUCCIÓN
PRENSA DE PRODUCCIÓN SISTEMA SCS



BENEFICIOS

Sistema de control Safe Crimp (SCS)

Gran capacidad de producción (diámetros pequeños y medianos)

Silenciosa (bomba silenciosa)

Precisa

Robusta

Disponible con panel SCE

ESTÁNDAR



Pistola de cambio rápido



SCS Safe Crimp System



Espejo



Pedal eléctrico



Almacenamiento de mordazas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	NIVEL DE RUIDO
Industrial: 2" max.	<55 dB A
4ws: 1 1/2" max.	MOTOR
DIÁMETRO DE PRENSADO	5.5 kW
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	VOLTAJES
FUERZA DE PRENSADO	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
200 t	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
+51 mm (+2")	DIMENSIONES
APERTURA SIN MORDAZAS	890 x 690 x 1380 mm
131 mm (5.157")	(35 x 27 x 54")
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	EMBALAJE EN CAJA
95 mm (3.740")	1120 x 1020 x 1725 mm
JUEGOS DE MORDAZAS	(44 x 40 x 68")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	PESO NETO
	600 kg (1323 lb)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones

OPCIONES



SRC Pistola aluminio de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Mordazas para marcar



Juegos de mordazas para flexibles de frenos y aire acondicionado



Pie de rey