

P CRIMP 320

TALLER DE PRODUCCIÓN
PRESNA DE PRODUCCIÓN SISTEMA SCS



BENEFICIOS

- Fuerza de prensado muy elevada
- Apertura amplia
- Sistema de control Safe Crimp (SCS)
- Gama amplia de mordazas para mangueras industriales
- Estructura robusta
- Rápida y ergonomica
- Silenciosa

ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	NIVEL DE RUIDO
2wb: 3" max.	<65 dB A
4ws: 2" max.	MOTOR
6ws: 2" max.	5.5 kW / 7.5 kW (Versión rápida)
Industrial: 4" max.	VOLTAJES
DIÁMETRO DE PRENSADO	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
320 t	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	DIMENSIONES
+80 mm (+3.149")	1200 x 1000 x 1650 mm
APERTURA SIN MORDAZAS	(47 x 39 x 64")
207 mm (8.149")	EMBALAJE EN CAJA
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	1400 x 1100 x 1960 mm
100 mm (3.937")	(55 x 43 x 77")
JUEGOS DE MORDAZAS	PESO NETO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	1685 kg (3714 lb)
	PESO BRUTO
	1875 kg (4133 lb)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

OPCIONES

