

P CRIMP 320

FÜR DIE MASSENFERTIGUNG
STAND-SCHLAUCHPRESSE

HAUPTMERKMALE

- Hohe Presskraft
- Große Öffnung
- Kontrolle durch Safe Crimp-System (SCS)
- Große Auswahl an Backen für Industrieschläuche
- Robuste Bauweise
- Schnell und ergonomisch
- Geräuscharm



STANDARD



Schnellwechselwerkzeug



SCS-Safe Crimp-System



Spiegel



Elektrischer Fußschalter



Backenablage



Pufferplatte

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*

2WB: 3" max.

4WS: 2" max.

6WS: 2" max.

Industrieschläuche: 4" max.

PRESSBEREICH

4-130 mm (0,157-5,118")

PRESSKRAFT

320 t

ÖFFNUNG MIT BACKEN

+ 80 mm (+ 3,149")

ÖFFNUNG OHNE BACKEN

207 mm (8,149")

LÄNGE DER GRUNDBACKEN

100 mm (3,937")

STANDARD BACKEN

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

GERÄUSCHPEGEL

< 65 dBA

MOTOR

5,5 kW/7,5 kW (schnelle Version)

SPANNUNGEN

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz

380/415 V, 3 Ph, 50 Hz

208/240 V, 3 Ph, 60 Hz

380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

ABMESSUNGEN

1200 x 1000 x 1650 mm

(47 x 39 x 64")

VERPACKUNGSGRÖSSE

1400 x 1100 x 1960 mm

(55 x 43 x 77")

EIGENGEWICHT

1685 kg (3714 lbs)

BRUTTOGEWICHT

1875 kg (4133 lbs)

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Backenablage



Prägebacken



Rückblickkamera



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Mechanischer Anschlag



Seitliche Ablage und Pushing Panel



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Digitaler Messschieber



Barcode-Leser