

P CRIMP 480

PRESSE DE PRODUCTION
MACHINE SUR BATI SYSTEME SCS



POINTS FORTS

- Force de sertissage élevée
- Large ouverture
- Système de contrôle Safe Crimp (SCS)
- Larges diamètres de mors disponibles pour les tuyaux industriels
- Long porte-mors
- Robuste
- Silencieuse

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



EG outil de changement rapide de mors

Système SCS Safe Crimp

Miroir



Pédale électrique



Rangement de mors



Plaque butoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*

6ws: 3" max.
Industriel: 4" max.

PLAGE DE SERTISSAGE

4 - 160 mm (0.157 - 6.299")

FORCE DE SERTISSAGE

480 t

OUVERTURE AVEC MORS

+85 mm (+3.346")

OUVERTURE SANS MORS

212 mm (8.346")

LONGUEUR PORTE-MORS

125 mm (4.921")

JEUX DE MORS STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

NIVEAU SONORE

<65 dB A

MOTEUR

5.5 kW

VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONS

1300 x 1050 x 1700 mm

(51 x 41 x 66")

COLISAGE

1400 x 1100 x 1960 mm

(55 x 43 x 77")

POIDS NET

1675 kg (3692 lb)

POIDS BRUT

1890 kg (4166 lb)

*En fonction du type des tuyaux et raccords

OPTIONS



DSP Panneau rangement de mors

Mors dateurs

Caméra arrière

SRC outil de changement rapide de mors

Butée arrière mécanique

Table latérale

Jeux de mors pour flexibles de freins et climatiseurs

Pied à coulisse

Lecteur code barre