

P CRIMP 480

TALLER DE PRODUCCIÓN
PRENSA DE PRODUCCIÓN SISTEMA SCS



BENEFICIOS

- Fuerza de prensado muy elevada
- Apertura amplia
- Control con sistema Safe Crimp (SCS)
- Gama amplia de mordazas para mangueras industriales
- Porta-mordazas largos
- Robusta
- Nivel de ruido bajo

ESTÁNDAR



Pistola de cambio rápido

SCS Safe Crimp System

Espejo



Pedal eléctrico



Almacenamiento de mordazas



Placa para choques

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	NIVEL DE RUIDO
6ws: 3" max.	<65 dBA
Industrial: 4" max.	MOTOR
DIÁMETRO DE PRENSADO	5.5 kW
4 - 160 mm (0.157 - 6.299")	VOLTAJES
FUERZA DE PRENSADO	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
480 t	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
+85 mm (+3.346")	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA SIN MORDAZAS	DIMENSIONES
212 mm (8.346")	1300 x 1050 x 1700 mm
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	(51 x 41 x 66")
125 mm (4.921")	EMBALAJE EN CAJA
JUEGOS DE MORDAZAS	1400 x 1100 x 1960 mm
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	(55 x 43 x 77")
	PESO NETO
	1675 kg (3692 lb)
	PESO BRUTO
	1890 kg (4166 lb)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

OPCIONES



Panel de almacenamiento de mordazas

Mordazas par marcar

Cámara de visión trasera



SRC Pistola de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Mesa lateral & panel de empuje



Juegos de mordazas para flexibles de frenos y aire acondicionado



Pie de rey



Lector de código de barra