

P SKIVE 300

TALLER DE SERVICIO Y PROFESIONAL
PELADORA PARA PRODUCCIÓN DE FLEXIBLES



BENEFICIOS

- Sistema plug'n skive
- Gran recolector de desperdicios
- Robusta y cuchillos fácilmente ajustables para un cambio simple y rápido
- Conviene a la producción de grandes volúmenes
- 2 sentidos de rotación
- Regulador de velocidad con versión monofásica

Modela presentado: versión OEM con la opción de fijación neumática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 3" max. *

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

300 rpm

MOTOR

0.9 kW

VOLTAJES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONES

675 x 550 x 1130 mm
(27 x 22 x 44")

*with clamping system

EMBALAJE EN CAJA

800 x 600 x 1200 mm
(32 x 24 x 47")

PESO NETO

100 kg (220 lb)

PESO BRUTO

160 kg (353 lb)

DATOS TÉCNICOS

Opciones disponibles:
sistema de fijación de mangueras (recomendado a partir de 2")

Las herramientas disponibles deben ser pedidas (separadamente):
ESA, IS, ESP1, ESP2


OPCIONES




KH IS




KH ESA




KH ESP 1



KH ESP 2



Sistema de fijación manual



Sistema de fijación neumática



Regulador de velocidad