

P SKIVE 300

ATELIER DE SERVICE ET PROFESSIONNEL
DÉNUDEUSE POUR PRODUCTION DE FLEXIBLES



POINTS FORTS

- Système plug'n skive
- Grand récupérateur de débris
- Couteaux solides et ajustables
- Convient à la production de gros volume
- 2 sens de rotation
- Régulateur de vitesse pour version monophasée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 3" max. *

VITESSE DE ROTATION

300 rpm

MOTEUR

0.9 kW

VOLTAGES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONS

675 x 550 x 1130 mm
(27 x 22 x 44")

*avec système de bridage

COLISAGE

800 x 600 x 1200 mm
(32 x 24 x 47")

POIDS NET

100 kg (220 lb)

POIDS BRUT

160 kg (353 lb)

REMARQUES

Équipements en option : système de bridage (recommandé à partir de 2")

Les outils de dénudage externe (ESA) et interne (IS) doivent être commandés séparément
ESA, IS, ESP1, ESP2



KH IS



kh ESA



KH ESP 1



KH ESP 2



Système de bridage manuel



Système de bridage pneumatique



Régulateur de vitesse