

S CRIMP 240 EVO

TALLER PROFESIONAL
PRENSA DE TALLER

BENEFICIOS

Fuerza de prensado hasta 240 t para mangueras hasta 2"

Sólida y fácil de utilización

Movimiento radial de las mordazas

Fuerza de prensado elevada

Amplia gama de mordazas adaptadas al prensado de flexibles hidráulicos

El modelo presentado está equipado de un panel de control SCE


PANELES DE CONTROL DISPONIBLES BAJO DEMANDA



SC



SCE



SCS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 1 1/2" max.

DIÁMETRO DE PRENSADO

4 - 76 mm (0.157 - 2.992")

FUERZA DE PRENSADO

240 t

APERTURA CON MORDAZAS

+38 mm (+1.496")

APERTURA SIN MORDAZAS

118 mm (4.645")

LONGITUD PORTA-MORDAZAS

100 mm (3.937")

JUEGOS DE MORDAZAS

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones

NIVEL DE RUIDO

<70 dB A

MOTOR

4.0 kW

VOLTAJES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Otros voltajes disponibles bajo demanda

DIMENSIONES

765 x 400 x 650 mm

(30 x 16 x 26")

PESO NETO

165 kg (364 lb)

OPCIONES



Kits de mantenimiento



Pedal eléctrico



DSP Panel de almacenamiento de mordazas



DST Mesa de almacenamiento de mordazas



Mesa EVO con almacenes de mordazas



Pistola de cambio rápido



SRC Pistola aluminium de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Juegos de mordazas para flexibles de frenos y aire acondicionado



Mordazas para marcar



Panel de almacenamiento de mordazas EVO