

S CRIMP 350 EVO / S CRIMP 350 L

ATELIER PROFESSIONNEL
MACHINE D'ÉTABLI - FORCE DE SERTISSAGE TRÈS ÉLEVÉE



POINTS FORTS

- Force de sertissage jusqu'à 350 tonnes pour des tuyaux jusqu'à 3"
- Solide et simple d'utilisation
- Alertes automatiques de maintenance
- Rainure pour raccords à 90° à longue chute
- Aussi disponible en S CRIMP 350L avec moteur 4.0 kW
- Le modèle présenté est équipé d'un panneau de commande SCS

PANNEAUX DE COMMANDE DISPONIBLES SUR DEMANDE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*	NIVEAU SONORE
2wb: 3" max.	<70 dB A
4ws: 2" max.	MOTEUR
6ws: 2" max.	5.5 kW / 4 kW
Industriel : 4" max.	VOLTAGES
PLAGE DE SERTISSAGE	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	380/415V, 3Ph, 50 Hz
FORCE DE SERTISSAGE	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
350 t	380/415V, 3Ph, 60 Hz
OUVERTURE AVEC MORS	DIMENSIONS
+54 mm (+2.125")	765 x 400 x 750 mm
OUVERTURE SANS MORS	(30 x 16 x 30")
180 mm (7.086")	POIDS NET
LONGUEUR PORTE-MORS	265 kg (578 lb)
115 mm (4.523")	ALTERNATIVES
JEUX DE MORS STANDARD	-Alertes de maintenance automatique
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 57, 63, 66, 70, 73, 76	-Protection du cylindre contre la poussière - conception durable
	- Disponible S CRIMP 350 EVO L, moteur 4.0 kW

*En fonction du type de tuyaux et raccords

OPTIONS

GREEN

YELLOW

RED

Kits de maintenance

Pédale électrique

DSP Panneau rangement mors

DST Table rangement mors

Table rangement mors EVO

EG outil de changement rapide mors

SRC aluminium outil de changement rapide mors

Buté arrière mécanique

Jeux de mors pour flexibles de freins et climatiseurs

Mors dateurs

Pied à coulisse

Support rangement de mors EVO