

## S CRIMP 420 EVO

ATELIER DE SERVICE - MACHINE D'ÉTABLI



## POINTS FORTS

Force de sertissage élevée de 420 tonnes

Conception robuste pour le transport et l'exploitation dans des environnements difficiles

Pistons protégés pour un fonctionnement sans problème dans les environnements poussiéreux

Grande ouverture adaptée aux tuyaux de gros diamètre

Facile d'entretien avec les mousses de protection et le dépoussiéreur

Le modèle présenté est équipé d'un panneau de commande SC

## PANNEAUX DE COMMANDE DISPONIBLES SUR DEMANDE



SC

SCE

SCS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

## CAPACITÉ\*

6ws: 3" max.

Industriel: 4" max.

## PLAGE DE SERTISSAGE

4 - 130 mm (0.157 - 5.118")

## FORCE DE SERTISSAGE

420 t

## OUVERTURE AVEC MORS

+48 mm (+1.9 inch)

## OUVERTURE SANS MORS

178 mm (7.0 inch)

## LONGUEUR PORTE-MORS

120 mm (4.724 inch)

## JEUX DE MORS STANDARD

16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

\*En fonction du type de tuyaux et raccords

## NIVEAU SONORE

&lt;70 dB A

## MOTEUR

5.5 kW

## VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

## DIMENSIONS

765 x 500 x 800 mm

(30 x 20 x 32")

## COLISAGE

745 x 1150 x 945 mm

(29 x 45 x 37")

## POIDS NET

395 kg (871 lb)



## Kits de maintenance



## Pédale électrique



DSP Panneau rangement de mors



DST Table rangement de mors



Table EVO



EG outil de changement rapide de mors



SRC aluminium outil de changement rapide de mors



Butée arrière mécanique



Jeux de mors pour flexibles de freins et climatiseurs



Mors dateurs



Pied à coulisse



Support rangement de mors EVO