S CRIMP 450-200/P

ATELIER SERVICE XXL
PRESSE À SERTIR LES FLEXIBLES INDUSTRIELS



Version avec tête déportée

Version production avec centrale type "silence"

POINTS FORTS

- Force de sertissage élevée (450 tonnes)
- Large ouverture
- Larges diamètres de mors disponibles pour les tuyaux industriels
- Longs porte-mors
- Robuste et ergonomique
- Protection métallique de la butée
- Tête séparée pour plus de flexibilité d'utilisation dans l'atelier

Options de production :

- Centrale type "silence" avec réservoir 50L
- Table avec rangement de mors
- 3 panneaux de commande disponible

PANNEAUX DE COMMANDE DISPONIBLES SUR DEMANDE



SC SCE SCS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*	**MOTEUR**
Industriel: 4" & 6"	5.5 kW
PLAGE DE SERTISSAGE	**VOLTAGES**
4 - 180 mm (0.157 - 7.087")	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
FORCE DE SERTISSAGE	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
450 t	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
OUVERTURE AVEC MORS**	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
+70 mm (+2.755")	**DIMENSIONS**
OUVERTURE PORTE-MORS***	830 x 775 x 1450 mm
270 mm (10.629")	(33 x 31 x 57")
LONGUEUR PORTE-MORS	**COLISAGE**
125 mm (4.921")	1120 x 1020 x 1770 mm
JEUX DE MORS STANDARD	(44 x 40 x 70")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76; Mors jusqu'à 180 mm disponibles sur demande	**POIDS NET** 450 kg (992 lb) 750 kg (pro version)

*En fonction du type de tuyaux et raccords
** Course de travail 24 mm
***Passage intégral 230 mm

OPTIONS

Panneau rangement de mors

Table rangement de mors

EG outil de changement rapide de mors

SRC Aluminium outil de changement rapide de mors



Pédale électrique

Mors dateurs

Jeux de mors : flexibles de freins et climatiseurs

Pied à coulisse