

S CUT 30 E

TRONÇONNEUSE DE SERVICE
MACHINE D'ÉTABLI - MODULE DÉNUDAGE OPTIONNEL



POINTS FORTS

- Compacte
- Simple d'utilisation
- Lame ondulée, Coupe nette

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Lame ondulée



Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 1¼" max.
- Industrial: 2" max.

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULÉE

300 mm (11.8")

DIAM. EXT. MAX

85 mm (3.346")

MOTEUR

3.0 kW

VOLTAGES

- 220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- Autres voltages disponibles sur demande

DIMENSIONS

835 x 545 x 640 mm
(33 x 21 x 25")

COLISAGE

1170 x 770 x 1100 mm
(46 x 30 x 43")

POIDS NET

75 kg (165 lb)

POIDS BRUT

90 kg (198 lb)



Rail de coupe



Extracteur de fumée