

## S CUT 30 E

OFFICINA BASE E PROFESSIONALE  
TAGLIERINA DA BANCO, SPELLATURA OPZIONALE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design compatto

Facile e sicura da usare

Lama ondulata versatile per una prestazione elevata e un taglio efficace con fumo ridotto al minimo



## STANDARD



Lama ondulata



Raccogliitore di polvere

## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ

2wb: 2" max.  
4ws: 2" max.  
6ws: 1¼" max.  
Industriale: 2" max.

## VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

## DIAMETRO DELLA LAMA ONDULATA

300 mm (11.8")

## DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

85 mm (3.346")

## MOTORE

3.0 kW

## VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz  
220/240 V, 3Ph, 50 Hz  
380/415 V, 3Ph, 50 Hz  
208/240 V, 3Ph, 60 Hz  
Altri voltaggi disponibili a richiesta

## DIMENSIONI

835 x 545 x 640 mm  
(33 x 21 x 25")

## DIMENSIONI IMBALLAGGIO

1170 x 770 x 1100 mm

(46 x 30 x 43")

## PESO NETTO

75 kg

## PESO LORDO

90 kg

## OPZIONALE



Binario di  
taglio



Estrattore fumi