

S CUT 55 L

ATELIER DE SERVICE ET PROFESSIONNEL
TRONÇONNEUSE MACHINE SUR BÂTI

TRONÇONNEUSES

6



POINTS FORTS

- Compacte
- Simple d'utilisation
- Lame rainurée, coupe nette
- Coupe efficace et performante avec un minimum de fumée
- Ergonomique et nettoyage facile
- Récupérateur de débris inclus

STANDARD



Connecteur aspiration de fumée



Récupérateur de débris



Lame rainurée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*

- 2wb: 3" max.
- 4ws: 2-1/2" max.
- 6ws: 2" max.
- Industriel: 3" max.

VOLTAGES

- 220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- Autres voltages disponibles sur demande

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

DIMENSIONS

830 x 520 x 1160 mm
(33 x 20 x 46")

LAME ONDULÉE

400 mm (15.7")

DONNÉES TECHNIQUES

DIAM. EXT. MAX.

95 mm (3.74")

Diameter of suction connector :
125 mm (5")

MOTEUR

5.5 kW

POIDS NET

135 kg (298 lb)

OPTIONS



Rail de coupe



Dévidoir



DV 32



Lame lisse



Lame ondulée



Extracteur de fumée