

S CUT 55 L

TALLER DE REPARACIÓN Y PROFESIONAL
CORTADORA DE PRODUCCIÓN




ESTÁNDAR



Conector de succión
de humo



Colector de virutas



Disco dentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*

2wb: 3" max.

4ws: 2-1/2" max.

6ws: 2" max.

Industrial: 3" max.

VOLTAJES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Otros voltajes disponibles bajo
demanda

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

3000 rpm

DIMENSIONES

830 x 520 x 1160 mm

DIÁM. DISCO ONDULADO

400 mm (15.7")

(33 x 20 x 46")

DIÁM. EXT. MAX. MANGUERA

95 mm (3.74")

DATOS TÉCNICOS

Diameter of suction connector :
125 mm (5")

MOTOR

5.5 kW

PESO NETO

135 kg (298 lb)

*Monofásico factor de servicio S3 25%

OPCIONES



Carril de corte




Desbobinador



DV 32



Lisco liso



Disco ondulado



Extractor de humo