

S CUT 55 L

BASIS- UND PROFIGERÄTE WERKSTATT-SCHNEIDER

TRENN-
MASCHINEN
6



HAUPTMERKMALE

- Kompakte Bauweise
- Einfach und sicher in der Anwendung
- Klinge mit Wellenschliff für sauberen Schnitt
- Hohe Leistung und effizientes
- Schneiden mit minimaler Rauchentwicklung
- Ergonomisch, leicht zu reinigen
- Integrierte Staubabsaugung


STANDARD



Anschluss für
Rauchabsaugung



2 Spanauffangbehälter



Geschlitzte
Trennscheibe

TECHNISCHE DATEN

CAPACITY*

- 2wb: 3" max.
- 4ws: 2-1/2" max.
- 6ws: 2" max.
- Industrial: 3" max.

VOLTAGES

- 220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- Weitere Spannungen auf Anfrage

ROTATION SPEED

3000 rpm

DIMENSIONS

830 x 520 x 1160 mm
(33 x 20 x 46")

SCALLOPED BLADE DIAMETER

400 mm (15.7")

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diameter of suction connector :
125 mm (5")

MAX HOSE OD.

95 mm (3.74")

MOTOR

5.5 kW

NET WEIGHT

135 kg (298 lb)

* Indicative capacities depending on hose type

OPTIONAL



Schneidschiene




Schlauchhaspel



DV 32



Glatte klinge



Trennscheibe mit
Wellenschliff



Rauchabzugsanlage