

S CUT 55/P

ATELIER DE SERVICE COMPLET  
TRONÇONNEUSE MACHINE SUR BÂTI



POINTS FORTS

Lame rainurée polyvalente et double fente pour une coupe de haute performance

Design ergonomique et fonctionnel

Système de double pédale (version manuelle)

Couvercle de sécurité et guide d'alimentation pour les tuyaux (Coupe facile et rapide)

Compteur numérique pour l'assistance à la maintenance

Vitesse réglable pour la coupe sur la version pneumatique

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Panneau de contrôle



Lame rainurée



Galets de guidage



Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 2" max.

Industriel: 2"

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULÉE

400 mm (15.7")

DIAM. EXT. MAX

80 mm (3.15")

MOTEUR

7.5 kW

VOLTAGES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Autres voltages disponibles sur demande

DIMENSIONS

1140 x 1000 x 1280 mm

(45 x 39 x 50")

COLISAGE

1600 x 1200 x 1600 mm

(63 x 47 x 63")

POIDS NET

240 kg (529 lb)

POIDS BRUT

280 kg (617 lb)

REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 150mm (6")

Options : système pneumatique, lame ondulée

OPTIONS



Rail de coupe



Dévidoir



Lame lisse



DV 32



Extracteur de fumée