

S CUT 55/P

FULL-SERVICE-WERKSTATT, STARTER PRODUKTION
PRODUKTIONSSCHNEIDEMASCHINE




HAUPTMERKMALE

- Leistungsstarkes und raucharmes Trennen mit vielseitiger geschlitzter Trennscheibe
- Ergonomisches und funktionales Design
- Doppelfußschalter-System
- Sicherheitshube und Schlauchführungen für einfaches und schnelles Trennen
- Digitalzähler als Wartungsassistent
- Pneumatische Ausführung: für den Trennvorgang einstellbare Drehzahl

STANDARD



Bedienfeld



Geschlitzte Trennscheibe



Führung für die Schlauchzufuhr



Spanauffangbehälter

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT

2WB: 2" max.

4WS: 2" max.

6WS: 2" max.

Industrieschläuche: 2"

DREHZAHL

3000 U/min

DURCHMESSER GESCHLITZTE TRENNSCHEIBE

400 mm (15,7")

SCHLAUCH-OD. MAX.

80 mm (3,15")

MOTOR

7,5 kW

SPANNUNGEN

220/240 V, 1 Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz

380/415 V, 3 Ph, 50 Hz

208/240 V, 3 Ph, 60 Hz

Weitere Spannungen auf Anfrage

ABMESSUNGEN

1140 x 1000 x 1280 mm

(45 x 39 x 50")

VERPACKUNGSGRÖSSE

1600 x 1200 x 1600 mm

(63 x 47 x 63")

EIGENGEWICHT

240 kg (529 lbs)

BRUTTOGEWICHT

280 kg (617 lbs)

ANMERKUNGEN

Durchmesser Absauganschluss: 150 mm (6")

Optional: Pneumatisches Biegesystem, Trennscheibe mit Wellenschliff

OPTIONAL



Schneidschiene



Schlauchhaspel



Glatte Klinge



DV 32



Rauchabzugsanlage