

S CUT 75/P

CORTADORA DE PRODUCCIÓN CONTINUA



Versión neumática




Versión manual

BENEFICIOS

- Muy potente
- Resistencia para cortes extremos
- Nuevo diseño:
 - Fácil mantenimiento
 - Eficiente en la extracción de humo
- Freno motor (Opción)
- Opción neumática
- Opción para manguera industrial:
 - Disco 540mm para mangueras con diámetro exterior max 150mm

ESTÁNDAR



Disco dentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACITY	VOLTAJES
2wb: 3" max.	220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
4ws: 2" max.	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
6ws: 2" max.*	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
	Otros voltajes disponibles bajo demanda
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	DIMENSIONES
3000 rpm	910 x 820 x 1280 mm
DIAM. DISCO ONDULADO	(36 x 32 x 50")
520 mm (20.5") incluido	PESO NETO
DIAM. EXT. MAX. MANGUERA	215 kg (474 lb)
125 mm (5")**	DATOS TÉCNICOS
MOTOR	Diámetro de la conexión para aspiración externa: 130mm
7.5 kW	Arranque electrónico
	Herramientas opcionales:
	Freno motor electrónico
	Versión neumática
	Otros discos bajo demanda

*Presión mínima de aire : 9,5 bar

**150 mm con la opción disco 540mm

OPCIONES



Carril de corte



Desbobinador



DV 32



Extractor de humo



Lisco liso