

# S CUT 75/P

## FACHWERKSTATAUSSTATTUNG PRODUKTIONSSCHNEIDEMASCHINE

TRENN-  
MASCHINEN

8



Pneumatikversion



Manuelle Ausführung

### HAUPTMERKMALE

Leistungsstark

Strapazierfähig für schwierige Schnitte

Äußerst robust für schwierige Schnitte

Neugestaltung:

- Wartungsfreundlich
- Optimiert für Rauchabsaugung

Motorbremse (optional)

Pneumatikversion (optional)

Optional für Industrieschläuche:  
- 540-mm-Trennscheibe für Schläuche  
mit einem OD von max. 150 mm

### STANDARD



Geschlitzte  
Trennscheibe

### TECHNISCHE DATEN

#### KAPAZITÄT

2WB: 3" max.

4WS: 2" max.

6WS: 2" max.\*

#### DREHZAHL

3000 U/min

#### DURCHMESSER GESCHLITZTE TRENNSCHEIBE

520 mm (20,5")  
(im Lieferumfang)

#### SCHLAUCH-OD, MAX.

125 mm (5")\*\*

#### MOTOR

7,5 kW

#### SPANNUNGEN

220/240 V, 1 Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3 Ph, 50 Hz

380/415 V, 3 Ph, 50 Hz

208/240 V, 3 Ph, 60 Hz

Weitere Spannungen auf  
Anfrage

#### ABMESSUNGEN

910 x 820 x 1280 mm

(36 x 32 x 50")

#### EIGENGEWICHT

215 kg (474 lbs)

#### ANMERKUNGEN

Durchmesser Absaug-  
anschluss: 130 mm

Elektronischer Sanftanlauf

Optionale Ausstattung:

Motorbremse

Pneumatikversion

Andere Trennscheibe auf

Anfrage

Andere Trennscheibe auf

### OPTIONAL



Schneidschiene



Schlauchhaspel



DV 32



Rauchabzugsanlage



Glatte Klinge

\*Mindestluftdruck : 9,5 bar

\*\* 150 mm bei optionaler 540-mm-Trennscheibe