

S CUT 75/P

ATELIER PROFESSIONNEL
TRONÇONNEUSE POUR COUPES INTENSIVES



Version pneumatique



Version manuelle

POINTS FORTS

- Très puissante
- Grande capacité de coupe
- Résistante pour des coupes extrêmes
- Nouveau design :
 - Facilité de maintenance
 - Efficacité pour extraction de fumée

Frein moteur (Option)

Option pneumatique

Option pour tuyau industriel :

- Lame 540 mm pour tuyaux de diamètre extérieur 150 mm MAX

ÉQUIPEMENT STANDARD



Lame rainurée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

- 2wb: 3" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 2" max.*

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME RAINURÉE

520 mm (20.5") inclus

DIAM. EXT. MAX

125 mm (5")**

MOTEUR

7.5 kW

VOLTAGES

- 220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Autres voltages disponibles sur demande

DIMENSIONS

910 x 820 x 1280 mm
(36 x 32 x 50")

POIDS NET

215 kg (474 lb)

REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 130 mm
Démarrage électronique progressif

Équipement en option :

- Frein moteur
- Version pneumatique

*Pression d'air minimal : 9,5 bar

**150 mm avec l'option lame 540 mm



Rail de coupe



Dévidoir



DV 32



Extracteur de fumée



Lame lisse