

S DUO 30

TALLER DE REPARACIÓN Y PROFESIONAL
CORTADORA CON OPCIÓN DE PELADO



BENEFICIOS

Compacta

2 en 1

Fácil de usar

Disco ondulado polivalente para un corte neto y de alto rendimiento sin humo

Operación de pelado sin residuos (colector de virutas)

Freno motor eléctrico

ESTÁNDAR



Disco ondulado



2 colectores de virutas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD	VOLTAJES
2wb: 2" max.	220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
4ws: 2" max.	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
6ws: 1¾" max.	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
Industrial: 2" max.	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
	Otros voltajes disponibles bajo demanda
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	DIMENSIONES
Cortadora : 3000 rpm	835 x 545 x 640 mm
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	(33 x 21 x 25")
Peladora : 200 rpm	EMBALAJE EN CAJA
DIAM. DISCO ONDULADO	1170 x 770 x 1100 mm
300 mm (11.8")	46 x 30 x 43"
DIAM. EXT. MÁX. MANGUERA	PESO NETO
85 mm (3.34")	85 kg (187 lb)
MOTOR	PESO BRUTO
2.2 kW	100 kg (220 lb)

DATOS TÉCNICOS

Las herramientas para pelado externo (ESE) y para pelado interno (IS) deben ser pedidas separadamente

OPCIONES



Carril de corte



Kit de herramientas ESE



Kit de herramientas IS



Extractor de humo