

S DUO 30

EINSTEIGER- UND FACHWERKSTATT  
TISCHGERÄT, TRENNEN UND SCHÄLEN



HAUPTMERKMALE

- Kompakte Ausführung
- Eine Maschine, zwei Funktionen
- Einfache und sichere Bedienung
- Leistungsstarkes, effizientes und raucharmes Trennen mit vielseitiger Wellenschliff-Trennscheibe
- Spannfrees Arbeiten durch Spanauffangbehälter
- Elektronische Bremse

TRENN-  
MASCHINEN

5

STANDARD



Trennscheibe mit Wellenschliff



2 Spanauffangbehälter

TECHNISCHE DATEN

<b>KAPAZITÄT</b>	<b>SPANNUNGEN</b>
2WB: 2" max.	220/240 V, 1 Ph, 50/60 Hz
4WS: 2" max.	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
6WS: 1¾" max.	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
Industrieschläuche: 2" max.	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
	Weitere Spannungen auf Anfrage
<b>DREHZAHL (TRENNEN)</b>	<b>ABMESSUNGEN</b>
3000 U/min	835 x 545 x 640 mm
<b>DREHZAHL (SCHÄLEN)</b>	(33 x 21 x 25")
200 U/min	<b>VERPACKUNGSGRÖSSE</b>
<b>DURCHMESSER TRENNSCHEIBE MIT WELLENSCHLIFF</b>	1170 x 770 x 1100 mm
300 mm (11,8")	46 x 30 x 43"
<b>SCHLAUCH-OD, MAX.</b>	<b>EIGENGEWICHT</b>
85 mm (3,34")	85 kg (187 lbs)
<b>MOTOR</b>	<b>BRUTTOGEWICHT</b>
2,2 kW	100 kg (220 lbs)
<b>ANMERKUNGEN</b>	
Schälwerkzeuge fürs Außenschälen (ESE) und Innenschälen (IS) sind separat zu bestellen.	

OPTIONAL



Schneidschiene



ESE-Werkzeugsatz



IS-Werkzeugsatz



Rauchabzugsanlage