

S DUO 30

OFFICINA BASE E PROFESSIONALE
TAGLIERINA DA BANCO, TAGLIO E SPELLATURA INTEGRATI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design compatto

Due operazioni in una sola macchina

Facile e sicura da usare

Lama ondulata versatile per una prestazione elevata e un taglio efficace con fumo ridotto al minimo

Spellatura senza polveri (cassetti per la raccolta delle polveri)

Freno elettronico

STANDARD



Lama ondulata



2 raccoglitori di polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 2" max.
4ws: 2" max.
6ws: 1¾" max.
Industriale: 2" max.

VELOCITÀ DI
ROTAZIONE (TAGLIO)

3000 rpm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
(SPELLATURA)

200 rpm

DIAMETRO DELLA LAMA
ONDULATA

300 mm (11.8")

DIAMETRO MASSIMO
ESTERNO DEL TUBO

85 mm (3.34")

MOTORE

2.2 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
220/240 V, 3Ph, 50 Hz
380/415 V, 3Ph, 50 Hz
208/240 V, 3Ph, 60 Hz
Altri voltaggi disponibili a richiesta

DIMENSIONI

835 x 545 x 640 mm
(33 x 21 x 25")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

1170 x 770 x 1100 mm

46 x 30 x 43"

PESO NETTO

85 kg

PESO LORDO

100 kg


CARATTERISTICHE TECNICHE

Attrezzi di spellatura per External Skiving (ESE) e Internal Skiving (IS) da ordinare separatamente

OPZIONALE



Binario di
taglio



Kit ESE



Kit IS



Estrattore fumi