

S DUO 30

ATELIER DE SERVICE ET PROFESSIONNEL  
TRONÇONNEUSE DÉNUDEUSE POUR FLEXIBLES



POINTS FORTS

Compacte

2 en 1

Simple d'utilisation

Lame ondulée polyvalente pour une coupe nette et de haute performance sans fumée

Opération de dénudage sans poussière ( tiroir pour la collecte de poussière)

Frein électronique

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Lame ondulée



2 récupérateurs de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

2wb: 2" max.  
4ws: 2" max.  
6ws: 1¾" max.  
Industrial: 2" max.

VOLTAGES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz  
220/240 V, 3Ph, 50 Hz  
380/415 V, 3Ph, 50 Hz  
208/240 V, 3Ph, 60 Hz  
Autres voltages disponibles sur demande

VITESSE DE ROTATION

Tronçonneuse : 3000 rpm

VITESSE DE ROTATION

Dénudeuse : 200 rpm

DIMENSIONS

835 x 545 x 640 mm  
(33 x 21 x 25")

LAME ONDULÉE

300 mm (11.8")

PACKAGING

1170 x 770 x 1100 mm  
46 x 30 x 43"

DIAM. EXT. MAX

85 mm (3.34")

NET WEIGHT

85 kg (187 lb)

MOTEUR

2.2 kW

GROSS WEIGHT

100 kg (220 lb)

REMARQUES

Les outils de dénudage externe (ESE) et interne (IS) doivent être commandés séparément.



Rail de coupe



Kit ESE



Kit IS



Extracteur de fumée