

S TEST 2000 L

BANC D'ESSAI SUR BATI - HAUTE PRESSION



Modèle présenté : version bac L

POINTS FORTS

Simple d'utilisation et robuste

Sécurisé : bac acier, protection plexiglas et grille acier

Possibilité de tester 6 flexibles simultanément

Pression variable jusqu'à 2 000 bars

VERSIONS DISPONIBLES



M



E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ INDICATIVE	COLISAGE (BAC)
3/16" - 2"	1600 x 1200 x 1280 mm (63 x 47 x 50")
CONNEXION FLEXIBLES	COLISAGE (PANEL)
6 maximum	1000 x 1200 x 1280 mm (39 x 47 x 50")
CONSOMMATION D'AIR	POIDS NET
1000 L/min	430 kg (948 lb)
TEMPS OUVERTURE/FERMETURE	POIDS BRUT
10-14 seconds	500 kg (1102 lb)
PRESSION MAX	REMARQUES
2000 bar (29000 psi)	- Entrée minimale d'air comprimée 8,5 bars (123 psi)
DIMENSIONS (BAC)	
1700 x 790 x 200 mm (67 x 31 x 8")	
DIMENSIONS (PANEL)	
700 x 1200 x 1220 mm (28 x 47 x 48")	

CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE

M Affichage de la mesure de la jauge

Lumière incluse et affichage numérique de mesure avec connexion USB pour rapport de test et sauvegarde

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Pompe de gavage autonome

- Système de soufflage d'air sur les deux modèles M ou E