# HOSE ASSEMBLY MACHINES

## S TEST 2000 XL

### PRÜFSTAND, DRUCKPRÜFUNG BODENMODELL

### **HAUPTMERKMALE**

Einfach bedienbar und robust

Sicher: Stahlbecken, Fenster aus transparentem Polycarbonat, Metallgitter

Großer Prüfraum für bis zu 6 Schläuchen

Variabler Druck bis zu 2000 bar



## **TECHNISCHE DATEN**

## KAPAZITÄT (RICHTWERT)

3/16" - 2"

### SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Maximal 6

### LUFTVERBRAUCH

1000 l/min

### ÖFFNUNGS-/SCHLIESSZEIT

10–14 Sekunden

### DRUCK MAX.

2000 bar (29000 psi)

## ABMESSUNGEN BECKEN

1400 x 900 x 600 mm

# (55×35×24") ABMESSUNGEN (BEDIENPULT)

700 X 1200 X 1220 mm

(28 × 47 × 48")

#### VERPACKUNGSGRÖSSE (BECKEN)

1600 X 1200 X 1280 mm

(63 x 47 x 50")

### VERPACKUNGSGRÖSSE (BEDIENPULT)

1000 X 1200 X 1280 mm

(39 x 47 x 50")

### **EIGENGEWICHT**

500 kg (1102 lbs)

## BRUTTOGEWICHT

600 kg (1323 lbs)

## ANMERKUNGEN

Drucklufteingang min.8,5 bar (123 psi)Mindestprüfdruck

– Mindestprüfdruck
 250 bar (3626 psi); bei
 Niederdruckoption 40 bar
 (725 psi) (nur für XL ISD)

# OPTIONEN

### XL ISD:

- · Mit Leuchte
- Bedienfeld mit Touchscreen

**STANDARDOPTIONEN** 

- Drucker
- Niederdruckpumpe

### XL E:

- Mit Leuchte
- Digitalmesswertanzeige mit USB-Verbindung zur Übertragung auf den PC.

### OPTIONALE EINRICHTUNGEN

- Autonome Füllpumpe
- Lufteinblasung (beide Modelle)



PRÜFSTÄNDE